

Easee Laddbox

Svea Solar har valt ut en av de bästa laddboxarna på marknaden för elbilar. Easee är en intelligent laddbox som ger dig kraftfull laddning, smart kontroll och hög säkerhet när du laddar hemma.

Liten.
Smart.
Kraftfull.



22kW

Full av kraft

Laddaren kan laddas på både 1- och 3-fas och stöder laddning upp till 22 kW. Den kommer med en standard Typ 2-laddningskontakt.

4G

Internetuppkoppling

Laddaren är utrustad med inbyggt E-simkort och mobil kommunikation samt stödjer flertalet standarder som 2G, 4G och CAT-M1.

10x

Snabb laddning

Med Easee Home kan du ladda upp till 10 gånger* snabbare än med ett vanligt uttag. Den laddar så snabbt som möjligt med tillgänglig kapacitet och ger högsta laddningseffekt.

*10 gånger snabbare laddning kräver en 3-fasinstitution.
Med 1-fas uppnår du fortfarande 3 gånger snabbare laddning.

69%

Mindre

Laddningsroboten är 69 % mindre och lättare än andra elektriska laddare med liknande funktionalitet. Den väger bara 1,5 kg! Detta innebär att vi sparar miljön minst 4 kg koppar och plast per tillverkad laddare.

Tekniska specifikationer

Mått

i mm



Teknisk

Allmänt

Mått (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106
Väggmontering (mm): c/c H: 160 x B: 125
Driftstemperatur: -30 °C till +50 °C
Vikt: 1,5 kg

Laddning

Laddningseffekt: 1,4 - 22 kW
6A 1-fas - 32A 3-fas (justeras automatiskt i förhållande till tillgänglig kapacitet)
Upp till 7,36 kW vid 32A 1-fas
Upp till 22 kW vid 32A 3-fas (TN-nät)
Antal faser: 1 eller 3 (helt dynamiskt)
Anslutningspunkt: Typ 2-uttag (IEC 62196-2)
Spänning: 3 x 400V AC / 230V AC (±10 %)
Nätfrekvens: 50/60 Hz
Avancerad lastbelastning
Upp till 3 Laddningsrobotar på samma krets
Inbyggd energimätare (±2 %)

Anslutning

Inbyggt eSIM (LTE Cat M1/2G/GPRS)
Anslutning till wifi 2,4 GHz b/g/n
Easee Link RFTM
Styr laddningen med Easee-appen
RFID/NFC-läsare
OCPP 1,6 via vårt API

Sensorer och indikatorer

Ljusremsa som visar laddarens status
Touch-knapp för manuell justering
Temperatursensor i alla huvudkontakter

Safety

Skydd

Inbyggd jordfelsbrytare för jordfelsskydd (30 mA AC/6 mA DC)
Jordfelsbrytaren (RCD) återställs automatiskt genom att dra ut laddningskabeln
Skyddsklass: IP54 (bakplatta utan kåpa är IP22)
Slagfasthet: IK10
Brandklass: UL94
Isoleringsklass: II
Överspänningskategori III

Stöldskydd

Elektroniken kan avaktiveras och spåras vid stöld (kontakta supporten om din enhet har stulits).
Elektroniken kan låsas permanent med ett hänglås (utom synhåll).
Laddkabeln kan låsas permanent i laddningsstationen.

Uppfyller följande regleringar

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
Se överstämmelsedokument för mer information på [easee.support](https://www.easee.com/support)